

CrystalPoint
Water
(eco) Solvent
UVgel / UV
Latex

Textiles

IJM417 Universal Poly Canvas

260 g/m²

Descrizione prodotto Canvas 100% poliestere con un rivestimento opaco universale adatto per inchiostri base acqua, latex, (eco) solvent, UVgel e UV curable inks.

Proprietà fisiche

Peso	260 g/m ²	ISO 536	Spessore	340 µm	ISO 534
------	----------------------	---------	----------	--------	---------

All values listed are target values

Applicazioni/ caratteristiche

Foto e riproduzioni artistiche
Banner per decorazioni interne

- Punti vendita
- Eventi...

Eccellente qualità di stampa
Buona mano/flessibilità
Finitura superficie bianco brillante
Supporto versatile dall'ottimo rapporto prezzo/qualità

Altezze disponibili (mm)

3" (diametro anima)	610	914	1067	1524						
---------------------	-----	-----	------	------	--	--	--	--	--	--

Consulta la guida per rimanere aggiornato www.canon-europe.com/mediaguide

Condizioni conservabilità

Durata del prodotto : 1 ano, Temperatura 20°C, Umidità relativa 30-65%
Richiudere la bobina nel suo imballo originale quando non viene utilizzata

Condizioni di stampa

I migliori risultati si ottengono tra 15-25°C e 30-65% RH.
Indici elevati di umidità incrementano i tempi di asciugatura, valori inferiori possono creare arricciamenti della tela.
Suggeriamo di fare ambientare il supporto per un periodo non inferiore alle 24h prima del suo impiego

Ambiente, Salute e Sicurezza

Non sono richieste schede di sicurezza.
Prodotto realizzato con 100% Polyester (PET), adatto quindi per essere smaltito.
Suggeriamo di rivolgervi alle strutture locali preposte in materia di smaltimento per seguire le normative corrette.

Compatibilità laminazione

Cold	Warm	Hot
No	no	no

Cold: temperatura di utilizzo ca 30°C
Warm: attivazione adesivo: 85°C - 95°C
Hot: attivazione adesivo: 105°C -130°C

Utilizzo per esterno

Canvas in poliestere destinato solo per applicazioni interne

Profili colore

Canon sviluppa profili colore in combinazione ai suoi supporti di stampa / ink / stampante / RIP. Verifica le ultime versioni disponibili nella sezione dedicata su www.canon-europe.com/mediaguide

Linee guida di
utilizzo

Per la stampa

Il lato da stampare è quello esterno del rotolo.
Lasciare che il materiale si adatti alle condizioni ambientali per 24 ore prima della stampa. Si consiglia di maneggiare i supporti con guanti di cotone.
Si consiglia di calibrare la stampante prima della stampa e di effettuare una stampa di prova.
I tessuti tendono a sgualcirsi quando vengono alimentati da stampanti a lattice/solvente. Per ridurre al minimo la formazione di pieghe e prevenire il rischio di toccare la testa di stampa, utilizzare sempre l'unità di svolgimento e avvolgimento della stampante.
A causa del peso elevato della tela, la velocità di avanzamento attraverso le stampanti potrebbe non essere costante e le stampe potrebbero differire leggermente nelle dimensioni da una stampa all'altra.
Per ottimizzare la qualità di stampa, la modalità di stampa deve essere impostata sulla massima qualità.
Per ottenere i migliori risultati, è necessario impostare le impostazioni della stampante con eventuali opzioni di riduzione inchiostro.
I profili dei supporti Canon includono le limitazioni dell'inchiostro e i parametri della stampante consigliati.
A seconda dell'ambiente e dell'applicazione, potrebbe essere necessario regolare leggermente i parametri della stampante per ottenere i migliori risultati.

Per l'applicazione

Si consiglia di lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di procedere con eventuali fasi successive di lavorazione. Quando si utilizzano per banner o altre applicazioni appese, si consiglia di orlare e cucire i bordi. Quando si utilizzano i gommini e occhielli da inserire ai bordi del supporto, si consiglia di risvoltare i bordi e relativi angoli almeno un paio di volte. L'utilizzo di colle o adesivi è sconsigliato perché andrebbe ad alterare la naturale struttura delle fibre, impedendo il loro naturale adattamento alle condizioni ambientali.

I prodotti protettivi liquidi sono compatibili e forniscono un'eccellente protezione della superficie. Verificare però sempre preventivamente la compatibilità del protettivo liquido per valutarne possibili effetti una volta applicato alla superficie della tela.

Standard disclaimer:

All specifications subject to change without notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.