

ILLUMINAZIONE FRONTALE

FRONTALE



LATEX



UV



H₂O



Life
Cycle
Assessment

SUNLIGHT 310 TAICHI
KAVALAN

« Creating Clean Scenes »

Sunlight 310 TAICHI



Product
Carbon
Footprint

1.5 kg

CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH

LARGHEZZA MASSIMA

METODO DI PROVA: DIN EN ISO 2286-1

5 m

INTERVALLO DI TEMPERATURA

METODO DI PROVA: DIN 53361

-40~+90 °C

PESO

310±20 gsm

SPESSORE

0.33±0.02 mm

LUNGHEZZA DEL ROTOLO REGOLARE

50 m

RIVESTIMENTO

- A base d'acqua
- Senza ftalati

COMPOSIZIONE

- Filato di poliestere
- Rivestimento senza PVC

CARATTERISTICHE

- Leggeri
- Estensibile
- Resistente alle pieghe
- Perfetti per la stampa digitale di alta qualità
- Riduzione significativa del consumo di acqua

APPLICAZIONI

- Sistemi di cornici per espositori
- Copertura della parete posteriore dell'esposizione

STANDARD DI RESISTENZA AL FUOCO

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701